

## KBT900XE

Aspirator

EAN: 8017709284503



## Estetika

|          |                 |                |                 |
|----------|-----------------|----------------|-----------------|
| Estetika | Univerzalno     | Završna obrada | Satenirano      |
| Boja     | Nerđajući čelik | Materijal      | Nerđajući čelik |
| Dizajn   | T flat          | Vrsta čelika   | Brušeno         |

## Programi / Funkcije

|                   |    |                                  |                          |
|-------------------|----|----------------------------------|--------------------------|
| Broj brzina       | 3  | Funkcija 24h filtriranja vazduha | Da                       |
| Intenzivna brzina | Da | Opcije podešavanja vremena       | Automatsko isključivanje |

## Tip

|                    |                             |                      |               |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| Porodica proizvoda | Aspirator                   | Odsisavanje          | Odsisavanje   |
| Vrsta aspiratora   | Dekoratívni zidni aspirator | Elektronska kontrola | Da            |
| Širina aspiratora  | 90 cm                       | EAN kod              | 8017709284503 |

## Tehničke karakteristike

|                                           |          |                                                     |            |
|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------|
| Broj svetala                              | 2        | Filteri za masnoću                                  | Aluminijum |
| Vrsta osvetljenja                         | LED      | Indikator zamene filtera                            | Da         |
| Snaga osvetljenja                         | 1.3 W    | Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje      | 650 mm     |
| Temperatura boje svetlosti (K)            | 3000 K   | Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje | 500 mm     |
| Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom | 730 m³/h | Izlaz za vazduh                                     | 150 mm     |
| Snaga motora                              | 230 W    | Nepovratni ventil                                   | Da         |
| Broj filtera                              | 3        |                                                     |            |

## Komande

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Podešavanje komandi | Elektronski tasteri |
|---------------------|---------------------|

## Performanse / Energetska nalepnica

|                                                                             |                   |                                                                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Energetska klasa (EEC)                                                      | <b>A</b>          | pri maksimalnoj brzini (SPEmax)                                          | <b>62 dBA</b>   |
| Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)                                  | <b>A</b>          | Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost) | <b>71 dBA</b>   |
| Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)                                | <b>C</b>          | Faktor povećanja vremena (F)                                             | <b>0.9</b>      |
| Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)                                         | <b>A</b>          | Indeks energetske efikasnosti                                            | <b>52.0</b>     |
| Godišnja potrošnja energije (AEChood)                                       | <b>54 kWh/a</b>   | Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)               | <b>395 m³/h</b> |
| Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)                                          | <b>31.2</b>       | Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)             | <b>451 Pa</b>   |
| Efikasnost osvetljenja (LE)                                                 | <b>60.0 lux/W</b> | Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)     | <b>159 W</b>    |
| Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)                                        | <b>76.5 %</b>     | Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)                    | <b>3 W</b>      |
| Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)                                 | <b>265 m³/h</b>   | Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)                 | <b>156 lux</b>  |
| Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)                                | <b>480 m³/h</b>   | Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)                              | <b>62 dBA</b>   |
| Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)                                    | <b>713 m³/h</b>   |                                                                          |                 |
| Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin) | <b>46 dBA</b>     |                                                                          |                 |
| Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu                                |                   |                                                                          |                 |

## Električni priključak

|                              |                  |                           |                 |
|------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| Snaga električnog priključka | <b>230 W</b>     | Frekvencija (Hz)          | <b>50-60 Hz</b> |
| Napon                        | <b>220-240 V</b> | Utikač                    | <b>Nema</b>     |
|                              |                  | Dužina kabla za napajanje | <b>1500 mm</b>  |

## Potrošnja u stanju pripravnosti

|                                              |            |                                               |               |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Potrošnja energije u isključenom režimu (Po) | <b>0 W</b> | Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps) | <b>0.22 W</b> |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------|

## Brzina 1

|                          |                 |       |              |
|--------------------------|-----------------|-------|--------------|
| Protok vazduha IEC 61591 | <b>265 m³/h</b> | Snaga | <b>138 W</b> |
| Nivo buke IEC 60704-2-13 | <b>47 dBA</b>   |       |              |

## Brzina 2

|                          |                 |       |              |
|--------------------------|-----------------|-------|--------------|
| Protok vazduha IEC 61591 | <b>360 m³/h</b> | Snaga | <b>160 W</b> |
| Nivo buke IEC 60704-2-13 | <b>55 dBA</b>   |       |              |

### Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591 **480 m<sup>3</sup>/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **62 dBA**

Snaga

**184 W**

### Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591) **713 m<sup>3</sup>/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **72 dBA**

Snaga

**233 W**

### Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **520x900x450**

Širina **900 mm**

Dubina (mm) **450 mm**

Visina proizvoda (mm) **520 mm**

Neto težina (kg) **14 kg**

Bruto težina (kg) **18 kg**

Širina pakovanja **980 mm**

Dubina pakovanja **615 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **425 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **425x980x615**

Vrsta pakovanja **Karton**

### Priloženi pribor

Redukcija cevi

**Da**

### Tehnički crtež

