

KBTI9L4VN

Aspirator

EAN: 8017709305741



Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada	Satenirano
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Nerđajući čelik + staklo
Dizajn	T flat	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje
Intenzivna brzina	Da		
Funkcija 24h filtriranja vazduha	Da	Auto-vent 2.0	Da

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
Vrsta aspiratora	Dekoratívni ostrvski aspirator	Elektronska kontrola	Da
Širina aspiratora	90 cm	EAN kod	8017709305741

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	3
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	7.3 W	Indikator zamene filtera	Da
Režim zatamnjenja	Da	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Opseg temperature boje svetlosti	3000 - 5700 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	820 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	275 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Kontrola dodirom	LED boja	Bela
---------------------	-------------------------	----------	-------------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	69 dBA
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	73 dBA
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C	Indeks energetske efikasnosti	46.4
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	B	Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	397 m³/h
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	49 kWh/a	Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	474 Pa
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	35.4	Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	175 W
Efikasnost osvetljenja (LE)	23.5 lux/W	Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	15 W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	77.4 %	Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	348 lux
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	280 m³/h	Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	69 dBA
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	626 m³/h		
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	778 m³/h		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	47 dBA		

Električni priključak

Napon	220-240 V	Utikač	Nema
Frekvencija (Hz)	50-60 Hz	Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps)	0.38 W
---	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	280 m³/h	Snaga	154 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	48 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	415 m³/h	Snaga	191 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	59 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	626 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	69 dBA
--------------------------	-----------------	--------------------------	---------------

Snaga

238 W**Intenzivna brzina**

Protok vazduha (IEC 61591)

778 m³/hNivo buke IEC 60704-2-13 **74 dBA**

Snaga

267 W**Logističke informacije**

Dimenzije proizvoda (mm)

850x900x600

Širina

900 mm

Dubina (mm)

600 mm

Visina proizvoda (mm)

850 mm

Neto težina (kg)

27,1 kg

Bruto težina (kg)

32,9 kg

Širina pakovanja

1170 mm

Dubina pakovanja

840 mm

Visina upakovanog proizvoda (mm)

570 mm

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)

570x1170x840

Vrsta pakovanja

Karton**Priloženi pribor**

Redukcija cevi

Da**Tehnički crtež**