

KC16POE

Aspirator

EAN: 8017709211738



Estetika

Estetika	Cortina	Završna obrada komponenti	Antik mesing
Boja	Krem	Materijal	Termooblikovano
Dizajn	Odvod pare		

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Intenzivna brzina	Da
-------------	----------	-------------------	-----------

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	60 cm
Vrsta aspiratora	Dekoratívni zidni aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709211738

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Snaga motora	275 W
Vrsta osvetljenja	LED	Broj filtera	2
Snaga osvetljenja	1 W	Filteri za masnoću	Aluminijum
Temperatura boje svetlosti (K)	3000 K	Izlaz za vazduh	150 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	820 m³/h	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Dugmad za komande	Broj komandi	2
Dugmad za komande	Cortina	Boja komandi	Krem

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A	Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A	Godišnja potrošnja energije (AEChood)	56 kWh/a
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C		

Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	25.9
Efikasnost osvetljenja (LE)	128.6 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	78 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	337 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	582 m³/h
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	798 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	50 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	64 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	71 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	277 W
Napon	220-240 V

Faktor povećanja vremena (F)	1.00
Indeks energetske efikasnosti	52
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	412 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	451 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	166 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	2 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	283 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	64 dBA

Potrošnja u stanju pripravnosti

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps)	1.00 W
---	---------------

Opcioni pribor

Set sa estetskim komponentama	KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS
-------------------------------	---

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	337 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	50 dBA

Snaga	199 W
-------	--------------

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	439 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	57 dBA

Snaga	231 W
-------	--------------

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591 **582 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **64 dBA**

Snaga

260 W

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591) **798 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **71 dBA**

Snaga

280 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **872x595x470**

Širina **595 mm**

Dubina (mm) **470 mm**

Visina proizvoda (mm) **872 mm**

Neto težina (kg) **12 kg**

Bruto težina (kg) **18,9 kg**

Širina pakovanja **900 mm**

Dubina pakovanja **690 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **550 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **550x900x690**

Vrsta pakovanja **Karton**

Tehnički crtež

