

KCI19AOE

Aspirator

EAN: 8017709212506



Estetika

Estetika	Cortina	Završna obrada komponenti	Antik mesing
Boja	Antracit	Materijal	Termooblikovano
Dizajn	Zaobljeno		

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Intenzivna brzina	Da
-------------	----------	-------------------	-----------

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	90 cm
Vrsta aspiratora	Dekoratívni ostrvski aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709212506

Tehničke karakteristike

Broj svetala	4	Broj filtera	3
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	1 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	750 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	3000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	820 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	275 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Dugmad za komande	Broj komandi	2
Dugmad za komande	Cortina	Boja komandi	Antracit

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A	Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A		

Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	59 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	25.9
Efikasnost osvetljenja (LE)	68.6 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	78 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	321 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	549 m³/h
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	796 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	47 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	61 dBA

Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	70 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	0.9
Indeks energetske efikasnosti	53.1
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	426 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	453 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	170 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	4 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	302 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	61 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	279 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1000 mm

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	321 m³/h	Snaga	203 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	47 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	385 m³/h	Snaga	240 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	59 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	549 m³/h	Snaga	248 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	61 dBA		

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591)	796 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	70 dBA
		Snaga	276 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **750x900x682**

Širina **900 mm**

Dubina (mm) **682 mm**

Visina proizvoda (mm) **750 mm**

Neto težina (kg) **19,7 kg**

Bruto težina (kg) **26,1 kg**

Širina pakovanja **934 mm**

Dubina pakovanja **740 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **450 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **450x934x740**

Vrsta pakovanja **Karton**

Priloženi pribor

Redukcija cevi

Da

Tehnički crtež

