

KI120XE

Aspirator

EAN: 8017709204051



Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada	Satenirano
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Nerđajući čelik
Dizajn	T flat	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje
Intenzivna brzina	Da		

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
Vrsta aspiratora	Dekoratívni ostrvski aspirator	Elektronska kontrola	Da
Širina aspiratora	120 cm	EAN kod	8017709204051

Tehničke karakteristike

Broj svetala	4	Filteri za masnoću	Aluminijum
Vrsta osvetljenja	LED	Indikator zamene filtera	Da
Snaga osvetljenja	1 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	750 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	4000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	820 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	275 W	Nepovratni ventil	Da
Broj filtera	4		

Komande

Podešavanje komandi	Elektronski tasteri	LED boja	Bela
---------------------	---------------------	----------	------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	B	Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A
------------------------	---	--	---

Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	64 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	28.7
Efikasnost osvetljenja (LE)	70.9 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	79.8 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	316 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	529 m³/h
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	783 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	48 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	62 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	279 W
Napon	220-240 V

Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	70 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	1.00
Indeks energetske efikasnosti	58.7
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	394 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	449 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	171 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	4 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	312 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	62 dBA

Potrošnja u stanju pripravnosti

Potrošnja energije u isključenom režimu (Po)	0.71 W
--	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	316 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	48 dBA

Snaga	203 W
-------	--------------

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	385 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	59 dBA

Snaga	240 W
-------	--------------

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	529 m³/h
--------------------------	-----------------

Nivo buke IEC 60704-2-13	62 dBA
Snaga	248 W

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591) **783 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **70 dBA**

Snaga **276 W**

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **930x1200x600**

Širina pakovanja **1280 mm**

Širina **1200 mm**

Dubina pakovanja **445 mm**

Dubina (mm) **600 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **750 mm**

Visina proizvoda (mm) **930 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **750x1280x445**

Neto težina (kg) **29,1 kg**

Vrsta pakovanja **Karton**

Bruto težina (kg) **39,9 kg**

Priloženi pribor

Redukcija cevi **Da**

Tehnički crtež

