

KICGR70X2

Aspirator

EAN: 8017709346072



Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada	Satenirano
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Nerđajući čelik
Dizajn	Potpuno integrisan	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Auto-Vent	Da
Intenzivna brzina	Da	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje
Funkcija 24h filtriranja vazduha	Da	Funkcija odloženog starta	Da

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Elektronska kontrola	Da
Vrsta aspiratora	Integrisani aspirator	Obimno odsisavanje	Da
Širina aspiratora	70 cm	EAN kod	8017709346072
Odsisavanje	Odsisavanje		

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	2
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	1 W	Indikator zamene filtera	Da
Temperatura boje svetlosti (K)	4000 K	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	740 m³/h	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	550 mm
Snaga motora	250 W	Izlaz za vazduh	150 mm

Komande

Podešavanje komandi	Elektronski tasteri	Displej	1 LED
LED boja	Crvena		

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A	pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	64 dBA
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	68 dBA
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C	Faktor povećanja vremena (F)	0.9
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A	Indeks energetske efikasnosti	51.9
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	54 kWh/a	Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	390 m³/h
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	30.4	Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	455 Pa
Efikasnost osvetljenja (LE)	91 lux/W	Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	162 W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	75.1 %	Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	2.2 W
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	290 m³/h	Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	200 lux
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	610 m³/h	Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	64 dBA
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	720 m³/h		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	47 dBA		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu			

Električni priključak

Snaga električnog priključka	252 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Potrošnja u stanju pripravnosti

	Potrošnja energije u isključenom režimu (Po)	0.49 W
--	--	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	290 m³/h	Snaga	150 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	47 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	420 m³/h	Snaga	200 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	56 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591 **610 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **64 dBA**

Snaga

240 W

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591) **720 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **68 dBA**

Snaga

250 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **318x700x290**

Širina **700 mm**

Dubina (mm) **290 mm**

Visina proizvoda (mm) **318 mm**

Neto težina (kg) **8,6 kg**

Bruto težina (kg) **11,3 kg**

Širina pakovanja **785 mm**

Dubina pakovanja **425 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **365 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **365x785x425**

Vrsta pakovanja **Karton**

Priloženi pribor

Redukcija cevi

Da

Tehnički crtež

