

KICV90BL2

Aspirator

EAN: 8017709344801



Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada	Staklo
Boja	Crna	Materijal	Staklo
Dizajn	Ukošeno	Vrsta stakla	Crna

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Auto-Vent	Da
Intenzivna brzina	Da	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje
Funkcija 24h filtriranja vazduha	Da		

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
Vrsta aspiratora	Dekoratívni zidni aspirator	Elektronska kontrola	Da
Širina aspiratora	90 cm	Obimno odsisavanje	Da
		EAN kod	8017709344801

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Indikator zamene filtera	Da
Vrsta osvetljenja	LED	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	450 mm
Snaga osvetljenja	1 W	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	450 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	770 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	270 W	Nepovratni ventil	Da
Broj filtera	2		
Filteri za masnoću	Aluminijum		

Komande

Podešavanje komandi	Kontrola dodirom	LED boja	Crvena
---------------------	-------------------------	----------	---------------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A+	pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	63 dBA
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	68 dBA
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	F	Faktor povećanja vremena (F)	0.7
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A	Indeks energetske efikasnosti	40.8
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	43 kWh/a	Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	440 m³/h
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	34.9	Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	468 Pa
Efikasnost osvetljenja (LE)	68 lux/W	Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	164 W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	45.1 %	Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	2.2 W
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	300 m³/h	Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	150 lux
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	620 m³/h	Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	63 dBA
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	770 m³/h		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	48 dBA		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu			

Električni priključak

Snaga električnog priključka	272 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Potrošnja u stanju pripravnosti

	Potrošnja energije u isključenom režimu (Po)	0.49 W
--	--	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	310 m³/h	Snaga	175 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	52 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	420 m³/h	Snaga	220 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	56 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591 **620 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **63 dBA**

Snaga

255 W

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591) **770 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **68 dBA**

Snaga

270 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **1032x898x378**

Širina **898 mm**

Dubina (mm) **378 mm**

Visina proizvoda (mm) **1032 mm**

Neto težina (kg) **13,9 kg**

Bruto težina (kg) **17,3 kg**

Širina pakovanja **970 mm**

Dubina pakovanja **493 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **490 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **490x970x493**

Vrsta pakovanja **Karton**

Priloženi pribor

Redukcija cevi

Da

Tehnički crtež

