

KSEG78PXE

Aspirator

EAN: 8017709224905



Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada	Satenirano
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Nerđajući čelik
Dizajn	Potpuno integrisan	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje
Intenzivna brzina	Da		

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Elektronska kontrola	Da
Vrsta aspiratora	Integrisani aspirator	Obimno odsisavanje	Da
Širina aspiratora	77 cm	EAN kod	8017709224905
Odsisavanje	Odsisavanje		

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Filteri za masnoću	Aluminijum
Vrsta osvetljenja	LED	Indikator zamene filtera	Da
Snaga osvetljenja	1 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	4000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	500 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	673 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	275 W	Nepovratni ventil	Da
Broj filtera	2		

Komande

Podešavanje komandi	Elektronski tasteri	LED boja	Bela
---------------------	---------------------	----------	------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A	Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A
------------------------	---	--	---

Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	E
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	46 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	31.7
Efikasnost osvetljenja (LE)	111.8 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	56.9 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	261 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	606 m³/h
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	683 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	46 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu	

pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	65 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	68 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	0.9
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	329 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	466 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	134 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	2 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	246 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	65 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	277 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps)	0.49 W
---	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	261 m³/h	Snaga	199 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	46 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	436 m³/h	Snaga	219 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	58 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	606 m³/h	Snaga	233 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	65 dBA		

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591)	683 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	68 dBA
		Snaga	228 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	335x770x300	Širina pakovanja	830 mm
Širina	770 mm	Dubina pakovanja	660 mm
Dubina (mm)	300 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	715 mm
Visina proizvoda (mm)	335 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	715x830x660
Neto težina (kg)	11,15 kg	Vrsta pakovanja	Karton
Bruto težina (kg)	13 kg		

Tehnički crtež

