

KSET56LX3

Aspirator

EAN: 8017709333638



Estetika

Estetika	Univerzalno	Materijal	Nerđajući čelik
Boja	Nerđajući čelik	Vrsta čelika	Brušeno
Dizajn	Vidljiv prednji panel	Vrsta stakla	Providno
Završna obrada	Satenirano		

Programi / Funkcije

	Broj brzina	3
--	-------------	---

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	56 cm
Vrsta aspiratora	Integrisani (polu) aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709333638

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	1
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	6 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	2700 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	500 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	237 m³/h	Izlaz za vazduh	120 mm
Snaga motora	75 W		

Komande

	Podešavanje komandi	Klizač
--	---------------------	--------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	C	Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	D
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	E	Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	B

Godišnja potrošnja energije (AEChood)	49 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	8.4
Efikasnost osvetljenja (LE)	20.1 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	65.1 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	130 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	225 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	47 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	55 dBA

Faktor povećanja vremena (F)	1.7
Indeks energetske efikasnosti	84.1
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	135 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	160 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	72 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	6 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	121 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	55 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	81 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	132 m³/h	Snaga	45 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	44 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	165 m³/h	Snaga	59 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	43 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	230 m³/h	Snaga	81 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	53 dBA		

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	208x564x276	Neto težina (kg)	7,2 kg
Širina	564 mm	Bruto težina (kg)	8,6 kg
Dubina (mm)	276 mm	Širina pakovanja	634 mm
Visina proizvoda (mm)	208 mm	Dubina pakovanja	264 mm

Visina upakovanog
proizvoda (mm)

354 mm

Dimenzije upakovanog
proizvoda (mm)

354x634x264

Vrsta pakovanja

Karton

Priloženi pribor

Redukcija cevi

Da

Tehnički crtež

