

KSET66VNE3

Aspirator

EAN: 8017709349233

Estetika

Estetika	Univerzalno	Materijal	Nerđajući čelik
Boja	Crna	Vrsta čelika	Brušeno
Dizajn	Teleskopski	Vrsta stakla	Crna
Završna obrada	Satenirano		

Programi / Funkcije

	Broj brzina	3
--	-------------	---

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	60 cm
Vrsta aspiratora	Integrirani (polu) aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709349233

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Filteri za masnoću	Aluminijum
Vrsta osvetljenja	LED	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Snaga osvetljenja	1 W	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	640 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	160 W		
Broj filtera	2		

Komande

	Podešavanje komandi	Klizač
--	---------------------	--------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	C	Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	C	Godišnja potrošnja energije (AEChood)	79 kWh/a
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C	Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	18.3

Efikasnost osvetljenja (LE)	59 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	76 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	260 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	610 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	47 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	63 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	1.3

Indeks energetske efikasnosti	74.4
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	360 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	300 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	164 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	2.2 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	130 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	63 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	162 W
Napon	220-240 V

Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Utikač	Nema
Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	260 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	47 dBA

Snaga	80 W
-------	-------------

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	400 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	54 dBA

Snaga	105 W
-------	--------------

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	610 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	63 dBA

Snaga	160 W
-------	--------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	260x598x280
Širina	598 mm
Dubina (mm)	280 mm
Visina proizvoda (mm)	260 mm
Neto težina (kg)	9 kg

Bruto težina (kg)	10 kg
Širina pakovanja	665 mm
Dubina pakovanja	370 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	360 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	360x665x370

Vrsta pakovanja

Karton
