

KSG70E

Aspirator

EAN: 8017709275136



Estetika

Estetika	Univerzalno	Dizajn	Potpuno integrisan
Boja	Srebrna	Materijal	Obojeni materijal

Programi / Funkcije

Broj brzina	3
-------------	---

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
Vrsta aspiratora	Integrisani aspirator	EAN kod	8017709275136
Širina aspiratora	73 cm		

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	2
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	3 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	2700 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	500 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	232 m³/h	Izlaz za vazduh	120 mm
Snaga motora	75 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Klizač
---------------------	--------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	C	Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	D
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	E	Godišnja potrošnja energije (AEChood)	50 kWh/a
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	E	Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	8.8

Efikasnost osvetljenja (LE)	13 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	56 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	125 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	224 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	45 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	54 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	1.7

Indeks energetske efikasnosti	84.7
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	160 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	145 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	74 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	6 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	78 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	54 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	81 W
Napon	220-240 V

Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Utikač	Nema
Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	125 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	45 dBA

Snaga	45 W
-------	-------------

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	155 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	47 dBA

Snaga	59 W
-------	-------------

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	224 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	54 dBA

Snaga	75 W
-------	-------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	208x734x257
Širina	734 mm
Dubina (mm)	257 mm
Visina proizvoda (mm)	208 mm
Neto težina (kg)	4,3 kg

Bruto težina (kg)	7,12 kg
Širina pakovanja	780 mm
Dubina pakovanja	240 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	325 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	325x780x240

Tehnički crtež

