

KSG9P4MB

Aspirator

EAN: 8017709336301



Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada	Satenirano
Boja	Mat crna	Materijal	Nerđajući čelik
Dizajn	Potpuno integrisan	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje
Intenzivna brzina	Da	Auto-vent 2.0	Da
Funkcija 24h filtriranja vazduha	Da		

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Elektronska kontrola	Da
Vrsta aspiratora	Integrisani aspirator	Obimno odsisavanje	Da
Širina aspiratora	90 cm	EAN kod	8017709336301
Odsisavanje	Odsisavanje		

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	2
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	2.3 W	Indikator zamene filtera	Da
Režim zatamnjenja	Da	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Opseg temperature boje svetlosti	2700 - 4000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	730 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	230 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Kontrola dodirom sa belim pozadinskim osvetljenjem	LED boja	Bela
---------------------	--	----------	------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A	pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	60 dBA
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	67 dBA
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C	Faktor povećanja vremena (F)	0.9
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A	Indeks energetske efikasnosti	52.6
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	53 kWh/a	Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	369 m³/h
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	30.1	Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	446 Pa
Efikasnost osvetljenja (LE)	31.1 lux/W	Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	152 W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	77.9 %	Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	5 W
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	242 m³/h	Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	143 lux
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	481 m³/h	Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	60 dBA
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	697 m³/h		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	45 dBA		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu			

Električni priključak

Snaga električnog priključka	235 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Potrošnja u stanju pripravnosti

	Potrošnja energije u isključenom režimu (Po)	0.49 W
--	--	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	243 m³/h	Snaga	131 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	45 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	362 m³/h	Snaga	164 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	53 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591 **481 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **59 dBA**

Snaga

186 W

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591) **697 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **67 dBA**

Snaga

224 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **335x897x300**

Širina **897 mm**

Dubina (mm) **300 mm**

Visina proizvoda (mm) **335 mm**

Neto težina (kg) **11,5 kg**

Bruto težina (kg) **14,25 kg**

Širina pakovanja **930 mm**

Dubina pakovanja **360 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **440 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **440x930x360**

Vrsta pakovanja **Karton**

Tehnički crtež

