

KSGT124X

Aspirator

EAN: 8017709328375

Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada	Satenirano
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Nerđajući čelik
Dizajn	Potpuno integrisan	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje
Intenzivna brzina	Da	V-Condense sistem	Da
Funkcija 24h filtriranja vazduha	Da	Auto-vent 2.0	Da

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
Vrsta aspiratora	Integrisani aspirator	Elektronska kontrola	Da
Širina aspiratora	120 cm	EAN kod	8017709328375

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	4
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Nerđajući čelik
Snaga osvetljenja	2.3 W	Indikator zamene filtera	Da
Režim zatamnjenja	Da	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Opseg temperature boje svetlosti	2700 - 4000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	500 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	820 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	275 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Kontrola dodirom sa belim pozadinskim osvetljenjem	LED boja	Bela
---------------------	--	----------	------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A	pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	67 dBA
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	70 dBA
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	B	Faktor povećanja vremena (F)	0.9
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A	Indeks energetske efikasnosti	46.7
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	47 kWh/a	Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	355 m³/h
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	33.1	Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	471 Pa
Efikasnost osvetljenja (LE)	31.7 lux/W	Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	140 W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	91.4 %	Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	5 W
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	223 m³/h	Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	146 lux
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	554 m³/h	Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	67 dBA
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	721 m³/h		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	47 dBA		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu			

Električni priključak

Snaga električnog priključka	280 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Potrošnja u stanju pripravnosti

	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps)	0.49 W
--	---	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	223 m³/h	Snaga	158 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	47 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	392 m³/h	Snaga	193 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	55 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	554 m³/h	Snaga	204 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	66 dBA		

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591)	721 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	70 dBA
		Snaga	245 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	361x1164x290	Širina pakovanja	1080 mm
Širina	1164 mm	Dubina pakovanja	470 mm
Dubina (mm)	290 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	420 mm
Visina proizvoda (mm)	361 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	420x1080x470
Neto težina (kg)	9,75 kg	Vrsta pakovanja	Karton
Bruto težina (kg)	13,3 kg		

Tehnički crtež

