

KSGT61X

Aspirator

EAN: 8017709322069



Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada	Satenirano
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Nerđajući čelik
Dizajn	Potpuno integrisan	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje
-------------	----------	----------------------------	---------------------------------

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
Vrsta aspiratora	Integrisani aspirator	Elektronska kontrola	Da
Širina aspiratora	56 cm	EAN kod	8017709322069

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	2
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	2 W	Indikator zamene filtera	Da
Temperatura boje svetlosti (K)	4000 K	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	600 m³/h	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	500 mm
Snaga motora	140 W	Izlaz za vazduh	150 mm

Komande

Podešavanje komandi	Dugmad za komande
---------------------	--------------------------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	C	Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	D		

Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	82 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	17.00
Efikasnost osvetljenja (LE)	77.0 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	75.1 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	250 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	570 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	47 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	65 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	142 W
Napon	220-240 V

Faktor povećanja vremena (F)	1.4
Indeks energetske efikasnosti	51.7
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	335 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	288 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	158 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	2 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	170 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	65 dBA

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	250 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	47 dBA

Snaga	80 W
-------	-------------

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	380 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	56 dBA

Snaga	105 W
-------	--------------

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	570 m³/h
Nivo buke IEC 60704-2-13	65 dBA

Snaga	600 W
-------	--------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	340x562x320
Širina	562 mm
Dubina (mm)	320 mm
Visina proizvoda (mm)	340 mm

Neto težina (kg)	8,6 kg
Bruto težina (kg)	11,3 kg
Širina pakovanja	685 mm
Dubina pakovanja	461 mm

Visina upakovanog proizvoda (mm)	387 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	387x685x461
		Vrsta pakovanja	Karton

Priloženi pribor

Redukcija cevi	Da
----------------	-----------

Tehnički crtež

