

KSGT94X

Aspirator

EAN: 8017709328368



Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada	Satenirano
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Nerđajući čelik
Dizajn	Potpuno integrisan	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje
Intenzivna brzina	Da	V-Condense sistem	Da
Funkcija 24h filtriranja vazduha	Da	Auto-vent 2.0	Da

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
Vrsta aspiratora	Integrisani aspirator	Elektronska kontrola	Da
Širina aspiratora	90 cm	EAN kod	8017709328368

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	3
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Nerđajući čelik
Snaga osvetljenja	2.3 W	Indikator zamene filtera	Da
Režim zatamnjenja	Da	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Opseg temperature boje svetlosti	2700 - 4000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	500 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	820 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	275 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Kontrola dodirom sa belim pozadinskim osvetljenjem	LED boja	Bela
---------------------	---	----------	-------------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A	pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	71 dBA
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A	Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	71 dBA
Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	B	Faktor povećanja vremena (F)	0.9
Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A	Indeks energetske efikasnosti	52.1
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	49 kWh/a	Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	347 m³/h
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	31.7	Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	460 Pa
Efikasnost osvetljenja (LE)	37.0 lux/W	Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	140 W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	88.9 %	Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	5 W
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	256 m³/h	Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	170 lux
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	616 m³/h	Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	71 dBA
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	703 m³/h		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	49 dBA		
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu			

Električni priključak

Snaga električnog priključka	280 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Potrošnja u stanju pripravnosti

	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (Ps)	0.49 W
--	---	---------------

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	256 m³/h	Snaga	164 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	49 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	407 m³/h	Snaga	207 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	65 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591 **616 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **68 dBA**

Snaga

232 W

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591) **703 m³/h**

Nivo buke IEC 60704-2-13 **71 dBA**

Snaga

237 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **361x862x290**

Širina **862 mm**

Dubina (mm) **290 mm**

Visina proizvoda (mm) **361 mm**

Neto težina (kg) **9,75 kg**

Bruto težina (kg) **13,3 kg**

Širina pakovanja **1080 mm**

Dubina pakovanja **470 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **420 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **420x1080x470**

Vrsta pakovanja **Karton**

Tehnički crtež

