

KT100PE

Aspirator

EAN: 8017709244040



Estetika

Estetika	Victoria	Završna obrada	Sjajno
Boja	Krem	Materijal	Obojeni materijal
Dizajn	Odvod pare	Vrsta čelika	Brušeno

Programi / Funkcije

Broj brzina	3	Intenzivna brzina	Da
-------------	---	-------------------	----

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	100 cm
Vrsta aspiratora	Dekorativni zidni aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709244040

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	3
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	2 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	750 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	3000 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	650 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	820 m³/h	Izlaz za vazduh	150 mm
Snaga motora	275 W	Nepovratni ventil	Da

Komande

Podešavanje komandi	Dugmad za komande	Broj komandi	2
Dugmad za komande	Victoria	Boja komandi	Efekat čelika

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	A	Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	C
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	A		

Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	A
Godišnja potrošnja energije (AEChood)	48 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	34.2
Efikasnost osvetljenja (LE)	76.8 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	81 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	334 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	606 m³/h
Protok vazduha pri boost brzini (Qboost)	787 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	51 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	64 dBA

Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri boost brzini (SPEboost)	73 dBA
Faktor povećanja vremena (F)	1.00
Indeks energetske efikasnosti	46.2
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	412 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	478 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	160 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	2 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	169 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	64 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	277 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1000 mm

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	334 m³/h	Snaga	198 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	51 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	424 m³/h	Snaga	227 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	58 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	606 m³/h	Snaga	248 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	64 dBA		

Intenzivna brzina

Protok vazduha (IEC 61591)	787 m³/h	Nivo buke IEC 60704-2-13	73 dBA
		Snaga	286 W

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **750x1000x480**

Širina **1000 mm**

Dubina (mm) **480 mm**

Visina proizvoda (mm) **750 mm**

Neto težina (kg) **18,4 kg**

Bruto težina (kg) **24,5 kg**

Širina pakovanja **1070 mm**

Dubina pakovanja **515 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **690 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **690x1070x515**

Vrsta pakovanja **Karton**

Tehnički crtež

