

KTE60E2

Aspirator

EAN: 8017709333652



Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada komponenti	Nerđajući čelik
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Nerđajući čelik
Dizajn	Vidljiv prednji panel	Vrsta čelika	Brušeno
Završna obrada	Satenirano		

Programi / Funkcije

Broj brzina	3
-------------	---

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	60 cm
Vrsta aspiratora	Integrisani (polu) aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709333652

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	1
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	6 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	2700 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	500 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	282 m³/h	Izlaz za vazduh	125 mm
Snaga motora	95 W		

Komande

Podešavanje komandi	Klizač
---------------------	--------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	D	Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	D
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	E	Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	B

Godišnja potrošnja energije (AEChood)	55 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	9.2
Efikasnost osvetljenja (LE)	20.1 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	65.1 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	125 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	265 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	50 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	64 dBA

Faktor povećanja vremena (F)	1
Indeks energetske efikasnosti	1.7
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	155 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	175 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	82 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	6 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	121 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	64 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	101 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	124 m³/h	Snaga	49 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	44 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	153 m³/h	Snaga	65 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	51 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	266 m³/h	Snaga	96 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	62 dBA		

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	133x599x510	Neto težina (kg)	5,2 kg
Širina	599 mm	Bruto težina (kg)	6 kg
Dubina (mm)	510 mm	Širina pakovanja	548 mm
Visina proizvoda (mm)	133 mm	Dubina pakovanja	152 mm

