

KTE90E2

Aspirator

EAN: 8017709333669



Estetika

Estetika	Univerzalno	Završna obrada komponenti	Nerđajući čelik
Boja	Nerđajući čelik	Materijal	Nerđajući čelik
Dizajn	Vidljiv prednji panel	Vrsta čelika	Brušeno
Završna obrada	Satenirano		

Programi / Funkcije

Broj brzina	3
-------------	---

Tip

Porodica proizvoda	Aspirator	Širina aspiratora	90 cm
Vrsta aspiratora	Integrisani (polu) aspirator	Odsisavanje	Odsisavanje
		EAN kod	8017709333669

Tehničke karakteristike

Broj svetala	2	Broj filtera	3
Vrsta osvetljenja	LED	Filteri za masnoću	Aluminijum
Snaga osvetljenja	6 W	Minimalno rastojanje od gasne ploče za kuvanje	650 mm
Temperatura boje svetlosti (K)	2700 K	Minimalno rastojanje od električne ploče za kuvanje	500 mm
Maksimalni kapacitet sa slobodnim izlazom	282 m³/h	Izlaz za vazduh	125 mm
Snaga motora	95 W		

Komande

Podešavanje komandi	Klizač
---------------------	--------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa (EEC)	D	Klasa efikasnosti filtriranja masnoće (GFEC)	D
Klasa fluidno-dinamičke efikasnosti (FDEC)	E	Klasa efikasnosti osvetljenja (LEC)	B

Godišnja potrošnja energije (AEChood)	55 kWh/a
Fluidno-dinamička efikasnost (FDE)	9.2
Efikasnost osvetljenja (LE)	20.1 lux/W
Efikasnost filtriranja masnoće (GFE)	65.1 %
Protok vazduha pri minimalnoj brzini (Qmin)	125 m³/h
Protok vazduha pri maksimalnoj brzini (Qmax)	265 m³/h
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri minimalnoj brzini (SPEmin)	50 dBA
Emisija zvučne snage A-ponderisane u vazduhu pri maksimalnoj brzini (SPEmax)	64 dBA

Faktor povećanja vremena (F)	1
Indeks energetske efikasnosti	1.7
Izmeren protok vazduha u tački najbolje efikasnosti (Qbep)	155 m³/h
Izmeren pritisak vazduha u tački najbolje efikasnosti (Pbep)	175 Pa
Izmerena ulazna električna snaga u tački najbolje efikasnosti (Wbep)	82 W
Nominalna potrošnja energije sistema osvetljenja (WL)	6 W
Prosečno osvetljenje radne površine za kuvanje (Emiddle)	121 lux
Nivo zvučne snage na najvišem stepenu (Lwa)	64 dBA

Električni priključak

Snaga električnog priključka	101 W	Frekvencija (Hz)	50-60 Hz
Napon	220-240 V	Utikač	Nema
		Dužina kabla za napajanje	1500 mm

Brzina 1

Protok vazduha IEC 61591	124 m³/h	Snaga	49 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	44 dBA		

Brzina 2

Protok vazduha IEC 61591	153 m³/h	Snaga	65 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	51 dBA		

Brzina 3

Protok vazduha IEC 61591	266 m³/h	Snaga	96 W
Nivo buke IEC 60704-2-13	62 dBA		

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	133x899x510	Neto težina (kg)	6,4 kg
Širina	899 mm	Bruto težina (kg)	7,7 kg
Dubina (mm)	510 mm	Širina pakovanja	548 mm
Visina proizvoda (mm)	133 mm	Dubina pakovanja	152 mm

