

SF7302TX

Standardna rerna

EAN: 8017709322205



Estetika

Estetika	Classica	Vrsta čelika	Brušeno
Boja	Nerđajući čelik	Vrsta stakla	Eclipse
Završna obrada	Otporno na otiske prstiju	Vrata	Sa 2 horizontalne trake
Dugmad za komande	Klasično	Ručka	Klasično
Boja komandi	Efekat čelika	Boja ručke	Inox
Materijal	Nerđajući čelik		

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Napajanje	Električni
Kategorija	70 cm	EAN kod	8017709322205
Način kuvanja	Termoventilirano	Sistem čišćenja	Ever Clean emajl

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	EvoScreen	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Tehnologija displeja	LCD	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Regulacija temperature	Elektronski	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Minimalna temperatura	25 °C	Ukupan broj stakala na vratima	3
Maksimalna temperatura	280 °C	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Materijal komore	Ever Clean emajl	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Broj polica	4	Snaga donjeg grejača	1750 W
Broj ventilatora	1	Gornji grejač - snaga	1300 W
Broj svetala	2	Grill grejač - snaga	1600 W
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Veliki gril - snaga	2900 W
Osvetljenje koje korisnik može da zameni	Da	Kružni grejač - snaga	2000 W
Snaga osvetljenja	25 W		
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da		
Vrata	Fresh Touch		

Programi / Funkcije glavne rerne

		Broj funkcija kuvanja	10
Komande			
Displej	Da	Broj komandi	2
Podešavanje komandi	Dugmad		
Opcije			
Opcije podešavanja vremena	Odloženi start i automatski kraj kuvanja	Brzo predgrevanje	Da
Minutni tajmer	Da	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Tajmer	1	Ostale opcije	Održavanje toplote, Eco svetlo, Osvetljenost, Tonovi
Demo opcija za izlog	Da		

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A	Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.99 MJ
Neto zapremina komore	77 l	Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.83 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	5.00 MJ		
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	1.39 kWh		

Električni priključak

Napon	220-240 V	Struja	15 A
Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Nominalna snaga	3300 W	Dužina kabla za napajanje	150 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	20 min	Prikaz informacija u pripravnosti	Da
Snaga u stanju pripravnosti	0.6 W		

Logističke informacije

Širina	698 mm	Širina pakovanja	730 mm
Dubina (mm)	548 mm	Dubina pakovanja	655 mm
Visina proizvoda (mm)	595 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	650 mm
Dimenzije proizvoda (mm)	595x698x548 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	650x730x655 mm
Neto težina (kg)	51 kg	Vrsta pakovanja	Streč folija
Bruto težina (kg)	53,9 kg		

Priloženi pribor

Rešetka sa zadnjim graničnikom	2
Umetnuta rešetka	1

Emajlirana plitica (20 mm)	1
----------------------------	----------

Tehnički crtež

