


SIM3644D

Indukcijska ploča za kuvanje

EAN: 8017709305550



Estetika

Estetika	Classica	Položaj dugmadi za komande	Napred
Boja	Crna	Klizač	Da
Završna obrada	Staklo	LED boje	Bela
Vrsta stakla	Keramika Eclipse	Ivica stakla	Ravna ivica
Materijal	Staklo	Boja sitoštampe	Siva
Vrsta podešavanja komandi	EVO Slider		

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Ultra nizak profil ili potpuno u ravni
Dimenzije	60 cm	Napajanje	Električni
Tip	Indukcija	EAN kod	8017709305550

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	4	Broj zona za kuvanje sa boosterom	4
Broj indukcionih zona za kuvanje	4	Broj fleksibilnih zona	2
Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje	Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje	Da
		Nivoi snage	9
		Auto-vent 2.0	Da

Tehničke karakteristike

Automatsko podešavanje prema veličini posude	Da	Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da
Stalna automatska detekcija posude sa indikacijom odgovarajuće komande	Da	Automatsko isključivanje pri prelivanju	Da
Detekcija posude	Da, min. 9 cm	Indikator zaostale toplote	Da
		Zaštita od slučajnog pokretanja	Da

Opcije

Otvor u radnoj ploči	478-482x555-560 mm	Režim ograničene potrošnje energije u W	2400 do 7400 - korak 100 W
Multizone opcija	Da	Demo opcija za izlog	Da
Vrsta fleksibilne zone	MultiZone	Funkcija grila	Da
Tajmer kraja kuvanja	4	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Opcija pauze	Da	Automatska funkcija zadržavanja toplote	Da
Minutni tajmer	1	Bridge opcija	Da
Alarm na kraju kuvanja	Da	Brzi start	Da
Indikator preostalog vremena	Da	Brzi izbor nivoa	Da
Režim ograničene potrošnje energije	Si Advance		

Zone za kuvanje

Položaj 1. zone	Pozadi levo	Snaga 2. zone	2.10 kW
Položaj 2. zone	Napred levo	Snaga 3. zone	2.10 kW
Položaj 3. zone	Pozadi desno	Snaga 4. zone	2.10 kW
Položaj 4. zone	Napred desno	Snaga dvostrukog boostera 1. zone	3.00 kW
Vrsta 1. zone	Indukcija - Multizone	Snaga dvostrukog boostera 2. zone	3.00 kW
Vrsta 2. zone	Indukcija - Multizone	Snaga dvostrukog boostera 3. zone	3.00 kW
Vrsta 3. zone	Indukcija - Multizone	Booster snaga 1. zone	2.50 kW
Vrsta 4. zone	Indukcija - Multizone	Snaga dvostrukog boostera 4. zone	3.00 kW
Dimenzije 1. zone	21.8x18.0 cm	Booster snaga 2. zone	2.50 kW
Dimenzije 2. zone	21.8x18.0 cm	Booster snaga 3. zone	2.50 kW
Dimenzije 3. zone	21.8x18.0 cm	Booster snaga 4. zone	2.50 kW
Dimenzije 4. zone	21.8x18.0 cm	Booster snaga leve Multizone zone	3.70 kW
Dimenzije leve Multizone zone	38.5x23.0 cm	Booster snaga desne Multizone zone	3.70 kW
Dimenzije desne Multizone zone	38.5x23.0 cm		
Snaga 1. zone	2.10 kW		

Performanse / Energetska nalepnica

Potrošnja energije ploče za kuvanje	190 Wh/kg	Potrošnja energije 2. zone	191 Wh/kg
Potrošnja energije 1. zone	189 Wh/kg	Potrošnja energije zona 3	191 Wh/kg
		Potrošnja energije zona 4	189 Wh/kg

Električni priključak

Utikač	Nema	Napon (V)	220-240 V
Snaga električnog priključka (W)	7400 W	Napon 2 (V)	380-415 V
Struja	33 A	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz

Dodatni načini povezivanja	Da, dvofazno i trofazno	Vrsta ugrađenog električnog kabla	Da, jednofazno
		Dužina kabla za napajanje	120 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja isključenja	1 min
-------------------------------	--------------

Programi / Funkcije (aspirator)

Mogućnost zamene gasne ploče za kuvanje	Da
---	-----------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	53x600x510 mm	Širina pakovanja	700 mm
Dubina	510 mm	Dubina pakovanja	620 mm
Širina	600 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	110 mm
Visina proizvoda	53 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	110x700x620 mm
Neto težina (kg)	7,2 kg	Vrsta pakovanja	Karton
Bruto težina (kg)	11,2 kg		

Tehnički crtež

