

SO6302TX

Standardna rerna

EAN: 8017709294663



Estetika

Estetika	Classica	Materijal	Nerđajući čelik
Boja	Nerđajući čelik	Vrsta stakla	Eclipse
Završna obrada	Otporno na otiske prstiju	Vrata	Sa 2 horizontalne trake
Dugmad za komande	Klasično	Ručka	Klasično
Boja komandi	Efekat čelika	Boja ručke	Efekat čelika

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Napajanje	Električni
Kategorija	60 cm	EAN kod	8017709294663
Način kuvanja	Termoventilirano	Sistem čišćenja	Vapor Clean
Galileo platforma	Tradicionalno		

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	EvoScreen	Vrata	Hladno
Tehnologija displeja	LCD	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Regulacija temperature	Elektronski	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Komora	QS-Galileo	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Minimalna temperatura	25 °C	Ukupan broj stakala na vratima	3
Maksimalna temperatura	280 °C	Šarke Soft Close	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Soft Open	Da
Broj polica	5	Odvod pare	Fiksno
Broj ventilatora	1	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Broj svetala	2	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Snaga donjeg grejača	1200 W
Osvetljenje koje korisnik može da zameni	Da	Grill grejač - snaga	1750 W
Snaga osvetljenja	40 W	Kružni grejač - snaga	2000 W
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da		
Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje		

Programi / Funkcije glavne rerne

Broj funkcija kuvanja **10**

Komande

Displej **Da**

Podešavanje komandi

Dugmad i tasteri osetljivi na dodir

Broj komandi **2**

Opcije

Opcije podešavanja vremena **Odloženi start i automatski kraj kuvanja**

Minutni tajmer **Da**

Tajmer **1**

Demo opcija za izlog **Da**

Brzo predgrevanje **Da**

Zaključavanje komandi /
Zaštita od dece **Da**

Ostale opcije **Održavanje toplote, Eco svetlo, Osvetljenje, Tonovi**

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa **A+**

Neto zapremina komore **68 l**

Potrošnja energije u konvencionalnom režimu **4.14 MJ**

Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu **1.15 kWh**

Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom **2.45 MJ**

Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom **0.68 kWh**

Električni priključak

Napon **220-240 V**

Utikač **Nema**

Nominalna snaga **3000 W**

Struja **13 A**

Frekvencija (Hz) **50/60 Hz**

Dužina kabla za napajanje **150 cm**

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti **20 min**

Snaga u stanju pripravnosti **0.6 W**

Prikaz informacija u pripravnosti **Da**

Logističke informacije

Širina **597 mm**

Dubina (mm) **548 mm**

Visina proizvoda (mm) **592 mm**

Dimenzije proizvoda (mm) **592x597x548 mm**

Neto težina (kg) **34,9 kg**

Bruto težina (kg) **38,8 kg**

Širina pakovanja **645 mm**

Dubina pakovanja **680 mm**

Visina upakovanog proizvoda (mm) **670 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **670x645x680 mm**

Vrsta pakovanja **Streč folija**

Priloženi pribor

Rešetka sa zadnjim graničnikom	1
Umetnuta rešetka	1
Emajlirana plitica (20 mm)	1

Emajlirana duboka plitica (50 mm)	1
Teleskopske šine, delimično izvlačenje	1

Tehnički crtež

